

## TFR-188010-GMMM-R2-GY

18U, Ш800хГ1000, стеклянная дверь, металлические стенки, металлическая дверь, серый



Напольные шкафы серии «Practical II» TFR-R2 предназначены для установки сетевого, коммуникационного, кроссового, активного, пассивного и волоконно-оптического оборудования в офисных и производственных помещениях. Шкаф TFR-R2 соответствует стандарту 19 дюймов (19") в соответствии с МЭК 297-1, что делает его универсальным решением для монтажа профессионального оборудования.

Шкаф TFR-R2 представляет собой сборно-разборную металлическую конструкцию, основу которой составляет несущий каркас из двух вертикальных рам, основания, потолочной панели и соединительных перемычек. На каркас устанавливаются съемные боковые панели и двери. Двери шкафа открываются на угол более 180 градусов, а съемные боковые панели обеспечивают доступ к оборудованию с четырех сторон, что значительно упрощает установку и обслуживание. Подпружиненные петли дверей позволяют быстро изменить направление открытия (с левого на правое), а также легко демонтировать или установить двери. Перфорированные двери с степенью перфорации 65% обеспечивают эффективную вентиляцию.

Внутри шкафа расположены две пары регулируемых по глубине монтажных направляющих 19" с юнитовой (U) разметкой, что обеспечивает удобство и точность при установке оборудования. Для организации вентиляции шкаф оснащен вентиляционными проемами в потолочной панели и основании. Для принудительной вентиляции предусмотрена возможность установки вентиляторных блоков TLK на 2, 4 или 6 вентиляторов (блоки на 2 вентилятора подходят для шкафов глубиной 600 мм, а блоки на 4 и 6 вентиляторов — для шкафов глубиной более 600 мм). Отверстия под вентиляторные блоки заглушены.

Ввод и вывод кабеля осуществляется через кабельные вводы, расположенные в основании, потолочной панели и цоколе. Все вводы, за исключением щеточных вводов в рамах, оснащены заглушками. Все токопроводящие части шкафа заземлены, образуя единый контур заземления. Шкаф может быть установлен на регулируемые опоры или ролики, что обеспечивает удобство перемещения и монтажа. Антикоррозионное покрытие из порошковой полиэфирной краски гарантирует долговечность и защиту от внешних воздействий.

Максимальная допустимая распределенная нагрузка на шкаф TFR-R2 составляет 1300 кг, что позволяет безопасно размещать тяжелое оборудование. Шкаф TFR-R2 — это надежное и функциональное решение для профессионального использования, сочетающее в себе высокую грузоподъемность, удобство монтажа и современный дизайн.

### Таблица заказа

| P/N        | Состоит из                                                                      | Высота, U | Ширина, мм | Глубина, мм | Мак. расстояние между направляющими, мм | Высота, мм | Масса, кг | Передняя дверь | Задняя дверь | Боковые стенки | Цвет  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|----------------|-------|
| TFR-188010 | TFR-1-8010-R2-GY,<br>TFR-2-1810-MM-R2-GY,<br>TFR-3-1880-<br>TFR-4-1880-GM-R2-GY | 18        | 800        | 1000        | 905                                     | 943        | 75,8      | Стекло         | Металл       | Металл         | Серый |

## TFR-188010-GMMM-R2-GY

18U, Ш800хГ1000, стеклянная дверь, металлические стенки, металлическая дверь, серый

### Детальные характеристики

| Характеристика                              | Значение                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Габариты, мм                                | В943хШ800хГ1000                |
| Полезная глубина, мм                        | 917                            |
| Максимальная нагрузка, кг                   | 1300                           |
| Соединение в ряд (стекирование)             | Нет                            |
| Передняя / задняя дверь                     | Стеклянная / металлическая     |
| Стенки                                      | Металлические                  |
| Кабельные входы (общее число / заглушенные) | 30 / 26                        |
| Материал шкафа                              | Листовая сталь                 |
| Покрытие шкафа                              | Ударопрочная порошковая краска |
| Степень защиты                              | IP20                           |