

## TFR-476080-PMWM-R2-GY



47U, Ш600хГ800, одностворчатая  
перфорированная дверь, металлические стенки,  
двустворчатая перфорированная дверь, серый

Напольные шкафы серии «Practical II» TFR-R2 предназначены для установки сетевого, коммуникационного, кроссового, активного, пассивного и волоконно-оптического оборудования в офисных и производственных помещениях. Шкаф TFR-R2 соответствует стандарту 19 дюймов (19") в соответствии с МЭК 297-1, что делает его универсальным решением для монтажа профессионального оборудования.

Шкаф TFR-R2 представляет собой сборно-разборную металлическую конструкцию, основу которой составляет несущий каркас из двух вертикальных рам, основания, потолочной панели и соединительных перемычек. На каркас устанавливаются съемные боковые панели и двери. Двери шкафа открываются на угол более 180 градусов, а съемные боковые панели обеспечивают доступ к оборудованию с четырех сторон, что значительно упрощает установку и обслуживание. Подпружиненные петли дверей позволяют быстро изменить направление открытия (с левого на правое), а также легко демонтировать или установить двери. Перфорированные двери с степенью перфорации 65% обеспечивают эффективную вентиляцию.

Внутри шкафа расположены две пары регулируемых по глубине монтажных направляющих 19" с юнитовой (U) разметкой, что обеспечивает удобство и точность при установке оборудования. Для организации вентиляции шкаф оснащен вентиляционными проемами в потолочной панели и основании. Для принудительной вентиляции предусмотрена возможность установки вентиляторных блоков TLK на 2, 4 или 6 вентиляторов (блоки на 2 вентилятора подходят для шкафов глубиной 600 мм, а блоки на 4 и 6 вентиляторов — для шкафов глубиной более 600 мм). Отверстия под вентиляторные блоки заглушены.

Ввод и вывод кабеля осуществляется через кабельные вводы, расположенные в основании, потолочной панели и цоколе. Все вводы, за исключением щеточных вводов в рамах, оснащены заглушками. Все токопроводящие части шкафа заземлены, образуя единый контур заземления. Шкаф может быть установлен на регулируемые опоры или ролики, что обеспечивает удобство перемещения и монтажа. Антикоррозионное покрытие из порошковой полиэфирной краски гарантирует долговечность и защиту от внешних воздействий.

Максимальная допустимая распределенная нагрузка на шкаф TFR-R2 составляет 1300 кг, что позволяет безопасно размещать тяжелое оборудование. Шкаф TFR-R2 — это надежное и функциональное решение для профессионального использования, сочетающее в себе высокую грузоподъемность, удобство монтажа и современный дизайн.

### Таблица заказа

| P/N        | Состоит из                                                                      | Высота, U | Ширина, мм | Глубина, мм | Мах. расстояние между направляющими, мм | Высота, мм | Масса, кг | Передняя дверь                 | Задняя дверь                  | Боковые стенки | Цвет  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|
| TFR-476080 | TFR-1-6080-R2-GY,<br>TFR-2-4780-MM-R2-GY,<br>TFR-3-4760-<br>TFR-4-4760-PW-R2-GY | 47        | 600        | 800         | 705                                     | 2232       | 127,7     | Одностворчатая перфорированная | Двустворчатая перфорированная | Металл         | Серый |

## TFR-476080-PMWM-R2-GY

47U, Ш600xГ800, одностворчатая  
перфорированная дверь, металлические стенки,  
двустворчатая перфорированная дверь, серый

### Детальные характеристики

| Характеристика                              | Значение                                                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Габариты, мм                                | B2232xШ600xГ800                                                |
| Полезная глубина, мм                        | 717                                                            |
| Максимальная нагрузка, кг                   | 1300                                                           |
| Соединение в ряд (стекирование)             | Нет                                                            |
| Передняя / задняя дверь                     | Одностворчатая перфорированная / двустворчатая перфорированная |
| Стенки                                      | Металлические                                                  |
| Кабельные вводы (общее число / заглушенные) | 12 / 8                                                         |
| Материал шкафа                              | Листовая сталь                                                 |
| Покрытие шкафа                              | Ударопрочная порошковая краска                                 |
| Степень защиты                              | IP20                                                           |