

TLK-BRSH-1U-GY

1U, серый



Панель 19" с щеточным вводом, 1U предназначена для организации ввода кабеля в шкафы и стойки. Позволяет использовать её как альтернативу стандартным заглушкам высотой 1U. Щеточный ввод состоит из металлического корпуса с установленной в нём щетиной. Корпус на торцах имеет крепёжные отверстия для монтажа панели на 19" направляющих. Внутри корпуса ввода имеются удерживающие щетину пазы. Панель выполнена в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297). Панель изготовлена в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°C.

Таблица заказа

P/N	Высота	Глубина, мм	Цвет	Объем в упаковке, м3	Масса, кг
TLK-BRSH-1U-GY	1U	16 мм	Светло-серый	0,0030	0,26

1U, серый

Детальные характеристики

Характеристика

Покрытие

Цвет покрытия

Материал корпуса

Габариты, мм

Значение

Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное

Светло-серый (RAL 7035)

Листовая сталь 1,5 мм

483x16мм