

3U, с DIN-рейкой, серый



Панель 19" с DIN-рейкой, 3U предназначена для организации ввода внешнего электропитания в шкафы и стойки. Позволяет разместить до 25 автоматов шириной 17,5 мм электропитания по стандарту DIN 43880. Панель 19" с DIN-рейкой, 3U состоит из корпуса с установленной в нём DIN-рейкой длиной 443 мм и двух легкосъёмных крышек, установленных сверху и снизу. Корпус на торцах имеет крепёжные отверстия для монтажа панели на 19" направляющих. Сзади корпуса выполнены 4 паза (150x32 мм) для подвода-вывода кабелей. На передней части панели сверху и снизу установлены легкосъёмные крышки на защёлках. Конструкция позволяет беспрепятственно осуществлять выводы кабелей.

Таблица заказа

P/N	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Объем упаковки, м3	Масса, кг	Цвет
TLK-EP25-3U-GY	3U	481	97	133	0,0081	2,5	серый

3U, с DIN-рейкой, серый

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип покрытия	Ударопрочная полимерно-эпоксидная порошковая краска
Цвет покрытия	Светло-серый (RAL 7035)
Корпус	Листовая сталь 1,5 мм
Съемные крышки	Листовая сталь 1,2 мм
DIN-рейка	Оцинкованная листовая сталь 1,0 мм