

1 вентилятор, черный



Вентиляторный блок TLK-FAN1-BK предназначен для организации принудительного охлаждения в настенных шкафах серии TWS и TWI глубиной 350 мм. Блок выполнен в виде пластикового корпуса с вентилятором, защитной решеткой и встроенным шнуром питания. В шкафах серии TWS, крепление вентиляторного блока осуществляется на боковую стенку, имеющую монтажные шпильки M4 с крепежом (крепеж поставляется в комплекте со шкафом). В шкафах серии TWI глубиной 350 мм, крепление вентиляторного блока осуществляется в крышу или основание шкафа, винтами, гайками и шайбами M4. (крепеж поставляется в комплекте со шкафом). Вентиляторный блок имеет встроенный шнур длиной 1 метр с разъемом IEC-60320 C14. Шнур подключается непосредственно к сети питания или к панели с терморегулятором и датчиком TLK-TERM-B.

Таблица заказа

| P/N | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Цвет | Объем в упаковке, м3 | Масса, кг |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| TLK-FAN1-BK | 120 | 120 | 43 | Черный | 0,002 | 0,7 |

1 вентилятор, черный

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания, В | 220 В, 50Гц |
| Разъем для шнура питания | IEC-60320 C14 |
| Количество вентиляторов, шт | 1 |
| Производительность | 165 м3/ч |
| Частота вращения вентилятора | 2850 об/мин |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Производимый шум, дБ | 45 |