

1 вентилятор, черный



Вентиляторный блок TLK-FAN1-BK предназначен для организации принудительного охлаждения в настенных шкафах серии TWS и TWI глубиной 350 мм. Блок выполнен в виде пластикового корпуса с вентилятором, защитной решеткой и встроенным шнуром питания. В шкафах серии TWS, крепление вентиляторного блока осуществляется на боковую стенку, имеющую монтажные шпильки M4 с крепежом (крепеж поставляется в комплекте со шкафом). В шкафах серии TWI глубиной 350 мм, крепление вентиляторного блока осуществляется в крышу или основание шкафа, винтами, гайками и шайбами M4. (крепеж поставляется в комплекте со шкафом). Вентиляторный блок имеет встроенный шнур длиной 1 метр с разъемом IEC-60320 C14. Шнур подключается непосредственно к сети питания или к панели с терморегулятором и датчиком TLK-TERM-B.

Таблица заказа

P/N	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Цвет	Объем в упаковке, м3	Масса, кг
TLK-FAN1-BK	120	120	43	Черный	0,002	0,7

1 вентилятор, черный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Напряжение питания, В	220 В, 50Гц
Разъем для шнура питания	IEC-60320 C14
Количество вентиляторов, шт	1
Производительность	165 м3/ч
Частота вращения вентилятора	2850 об/мин
Потребляемая мощность, Вт	20
Производимый шум, дБ	45