

2 вентилятора, с фильтром, черный



Вентиляторный блок предназначен для принудительного охлаждения активного оборудования, установленного в телекоммуникационном шкафу, путем отвода теплых воздушных масс из внутреннего объема шкафа.

Для более подробной информации сверьтесь с таблицей в разделе "Описание" к шкафу. Питание вентиляторного блока на 2 вентилятора осуществляется с помощью подключения шнура питания к сети с напряжением 220 В, 50 Гц. Разъем питания на вентиляторном блоке типа IEC-60320 C14. Вентиляторы закрыты решетками с обеих сторон. Блок с маркировкой «F» имеет встроенные фильтры для предотвращения засасывания пыли во внутреннее пространство шкафа. Вентиляторный блок конструктивно выполнен с монтажным фланцем для удобства установки. Несущая конструкция вентиляторного блока выполнена из 1 мм стали и оснащена двумя вентиляторами. Антикоррозионное и декоративное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской.

Блок устанавливается в специальные ниши на крыше или в основании напольных шкафов NIKOMAX и совместимы с сериями: TFR-R2.

Таблица заказа

P/N	Вентиляторов, шт	Фильтры	Масса, кг	Цвет
TLK-FAN2-F2-BK	2	Есть	2,95	Черный

2 вентилятора, с фильтром, черный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Ширина, мм	490
Глубина, мм	255
Высота, мм	57
Масса, кг	2,95
Номинальное напряжение (В)	220
Частота тока, Гц	50-60
Частота вращения вентилятора, об/мин	2850
Потребляемая мощность, Вт	44
Производительность, м3/ч	330 (194 CFM)
Производимый шум, дБ	48
Противопылевые фильтры	Есть
Несущая конструкция	Листовая сталь 1 мм
Тип покрытия	Порошковое
Количество вентиляторов, шт	2
Разъем для шнура питания	IEC-60320 C14
Цвет корпуса	Черный (RAL 9005)