

TLK-FAN4-F2-BK

4 вентилятора, с фильтром, черный

Вентиляторный блок предназначен для принудительного охлаждения активного оборудования, установленного в телекоммуникационном шкафу, путем отвода теплых воздушных масс из внутреннего объема шкафа. Блок устанавливается в специальные ниши на крыше или в основании напольных шкафов NIKOMAX и совместимы с сериями: TFR-R2

Таблица заказа

P/N	Вентиляторов, шт	Фильтры	Масса, кг	Цвет
TLK-FAN4-F2-BK	4	Есть	5,6	Черный

4 вентилятора, с фильтром, черный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Ширина, мм	490
Глубина, мм	380
Высота, мм	57
Масса, кг	5,6
Номинальное напряжение (В)	220
Частота тока, Гц	50-60
Частота вращения вентилятора, об/мин	2850
Потребляемая мощность, Вт	88
Производительность, м3/ч	660 (388 CFM)
Производимый шум, дБ	51
Противопылевые фильтры	Есть
Несущая конструкция	Листовая сталь 1 мм
Тип покрытия	Порошковое
Количество вентиляторов, шт	4
Разъем для шнура питания	IEC-60320 C14
Цвет корпуса	Черный (RAL 9005)