

TLK-FAN4-TERM-F2-BK

4 вентилятора, с терморегулятором, с фильтром, черный



Вентиляторный блок предназначен для принудительного охлаждения активного оборудования, установленного в телекоммуникационном шкафу, путем отвода теплых воздушных масс из внутреннего объема шкафа.

Для более подробной информации сверьтесь с таблицей в разделе "Описание" к шкафу. Питание вентиляторного блока на 4 вентилятора осуществляется с помощью подключения шнура питания к сети с напряжением 220 В, 50 Гц. Разъем питания на вентиляторном блоке типа IEC-60320 C14. Вентиляторы закрыты решетками с обеих сторон. Блок с маркировкой «F» имеет встроенные фильтры для предотвращения засасывания пыли во внутреннее пространство шкафа. Вентиляторный блок конструктивно выполнен с монтажным фланцем для удобства установки. Несущая конструкция вентиляторного блока выполнена из 1 мм стали и оснащена четырьмя вентиляторами. Антикоррозионное и декоративное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской.

Блок устанавливается в специальные ниши на крыше или в основании напольных шкафов NIKOMAX и совместимы с сериями: TFR-R2, TFA-R.

Таблица заказа

P/N	Вентиляторов, шт	Терморегулятор	Фильтры	Масса, кг	Цвет
TLK-FAN4-TERM-F2-BK 4		Есть	Есть	5,6	Черный

TLK-FAN4-TERM-F2-BK

4 вентилятора, с терморегулятором, с фильтром, черный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Ширина, мм	490
Глубина, мм	380
Высота, мм	57
Масса, кг	5,6
Номинальное напряжение (В)	220
Частота тока, Гц	50-60
Частота вращения вентилятора, об/мин	2850
Потребляемая мощность, Вт	88
Производительность, м3/ч	330 (194 CFM)
Производимый шум, дБ	51
Противопылевые фильтры	Есть
Несущая конструкция	Листовая сталь 1 мм
Тип покрытия	Порошковое
Количество вентиляторов, шт	4
Разъем для шнура питания	IEC-60320 C14
Цвет корпуса	Черный (RAL 9005)
Диапазон измерения температуры, °C	От 0 до +50
Минимальное время работы вентилятора, мин	1
Напряжение питания, В	От 220 (±20%)
Частота тока, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт	Не более 5