

4 вентилятора, с терморегулятором, серый



Вентиляторные блоки TLK серии «Lite», предназначены для организации принудительного охлаждения в напольных и настенных шкафах TLK серии TFI и TWI. Используются для установки в специальные отверстия телекоммуникационных шкафов – крышу или основание (вместо выламываемых заглушек).

Изделие состоит из основания (листовая сталь 1 мм), корпуса (листовая сталь 1 мм), вентиляторов, закрытых с обеих сторон решетками. Оснащено термореле с регулировкой температуры включения от 0 до 60°C, порог выключения – понижение температуры на 7°C (± 4°C) от заданной.

Питание вентиляторного блока на 2 вентилятора осуществляется с помощью подключения шнура питания к сети с напряжением 220 В, 50 Гц. На тыльной стороне корпуса находится входной разъем питания типа IEC 60320 C14 с предохранителем, для защиты от перегрузки. Для подачи электропитания используется кабель с вилкой IEC 60320 C13 (приобретается отдельно). Антикоррозионное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской светло-серого цвета.

Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от + 5 до + 40°C, при верхнем рабочем значении относительной влажности 45-80 % при температуре 25 °С, атмосферном давлении 60,0 – 106,7 мПа. (450 – 880 мм рт. ст.)

**Таблица заказа**

| Р/Н                | Вентиляторов, шт | Терморегулятор | Объем в упаковке, м3 | Масса, кг | Цвет  |
|--------------------|------------------|----------------|----------------------|-----------|-------|
| TLK-FAN4-TERM-I-GY | 4                | есть           | 0,007                | 3,4       | Серый |

4 вентилятора, с терморегулятором, серый

**Детальные характеристики**

| <b>Характеристика</b>        | <b>Значение</b>                                |
|------------------------------|--|
| Тип покрытия                 | Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное |
| Несущая конструкция          | Листовая сталь 1 мм                            |
| Цвет покрытия                | Светло-серый (RAL 7035)                        |
| Напряжение питания, В        | 220, 50Гц                                      |
| Разъем для шнура питания     | IEC-60320 C14                                  |
| Количество вентиляторов, шт  | 4  |
| Производительность           | 660 м3/ч                                       |
| Частота вращения вентилятора | 2850 об/мин                                    |
| Противопылевые фильтры       | Нет  |
| Потребляемая мощность, Вт    | 88   |
| Производимый шум, дБ         | 48   |
| Терморегулятор с датчиком    | Есть   |