

6 вентиляторов, с фильтром, черный



Вентиляторный блок предназначен для принудительного охлаждения активного оборудования, установленного в телекоммуникационном шкафу, путем отвода теплых воздушных масс из внутреннего объема шкафа. Блок устанавливается в специальные ниши на крыше или в основании напольных шкафов TLK и совместимы с сериями TFE, TFL, TFR, TFA. При этом шкафы глубиной (600 мм) предусматривают только верхнее размещение вентиляторного блока. Для более подробной информации сверьтесь с таблицей в разделе "Описание" к шкафу. Питание вентиляторного блока на 6 вентиляторов осуществляется с помощью подключения шнура питания к сети с напряжением 220 В, 50 Гц. Разъем питания на вентиляторном блоке типа IEC-60320 C14. Вентиляторы закрыты решетками с обеих сторон. Блоки с маркировкой «F» также имеют встроенные фильтры для предотвращения засасывания пыли во внутреннее пространство шкафа. Вентиляторные блоки конструктивно выполнены с монтажным фланцем для удобства установки. Несущая конструкция вентиляторных блоков выполнена из 2 мм стали и оснащена четырьмя или шестью вентиляторами. Антикоррозионное и декоративное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской светло-серого или черного цвета.

**Таблица заказа**

<b>P/N</b>	<b>Вентиляторов, шт</b>	<b>Фильтры</b>	<b>Объем в упаковке, м3</b>	<b>Масса, кг</b>	<b>Цвет</b>
TLK-FAN6-F-BK	6	Есть	0,012	6,2	Черный

6 вентиляторов, с фильтром, черный

**Детальные характеристики**

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Тип покрытия	Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное
Несущая конструкция	Листовая сталь 2 мм
Цвет покрытия	Черный (RAL 9005)
Напряжение питания, В	220, 50Гц
Разъем для шнура питания	IEC-60320 C14
Количество вентиляторов, шт	6
Производительность	990 м3/ч
Частота вращения вентилятора	2850 об/мин
Противопылевые фильтры	Есть
Потребляемая мощность, Вт	132
Производимый шум, дБ	53