

TLK-FAN6-F2-BK



6 вентиляторов, с фильтром, черный

Вентиляторный блок предназначен для принудительного охлаждения активного оборудования, установленного в телекоммуникационном шкафу, путем отвода теплых воздушных масс из внутреннего объема шкафа. Блок устанавливается в специальные ниши на крыше или в основании напольных шкафов NIKOMAX и совместимы с сериями: TFR-R2

Таблица заказа

P/N	Вентиляторов, шт	Фильтры	Масса, кг	Цвет
TLK-FAN6-F2-BK	6	Есть	6,2	Черный

6 вентиляторов, с фильтром, черный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Ширина, мм	490
Глубина, мм	380
Высота, мм	57
Масса, кг	6,2
Номинальное напряжение (В)	220
Частота тока, Гц	50-60
Частота вращения вентилятора, об/мин	2850
Потребляемая мощность, Вт	132
Производительность, м3/ч	990 (582 CFM)
Производимый шум, дБ	53
Противопылевые фильтры	Есть
Несущая конструкция	Листовая сталь 1 мм
Тип покрытия	Порошковое
Количество вентиляторов, шт	6
Разъем для шнура питания	IEC-60320 C14
Цвет корпуса	Черный (RAL 9005)