TLK-HUM-BK

пластиковый корпус, коннектор RJ-11

Для удалённого мониторинга состояния внутри шкафа, опционально может использоваться датчик температуры и влажности TLK-HUM-BK. Диапазон измерений температуры от 0 до 50°C. Диапазон измерений влажности от 0 до 100%. Время обновления показаний - 1 с. Рабочая температура от 0 до 50°C, хранения - от -20 до 60°C. Датчик подключается к управляющей электронике через кабель с разъёмом RJ-11. Совместим со всеми контролируемыми электрическими розетками NIKOMAX серий Monitored, Switched, POM, ATS.

Таблица заказа

P/N	Корпус	Объем в упаковке, м3	Масса, кг
TLK-HUM-BK	Алюминий	0,0005	0,11

TLK-HUM-BK

пластиковый корпус, коннектор RJ-11

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Температура, °C	Диапазон измерений 0-50 °C, разрешение 01 °C, точность ±1 °C
Влажность, %	Диапазон измерений 0-100 %, обновление через 1 с.
Размеры (ДхШхВ), мм	20 x 22 x 127
Выход	Кабель с разъёмом RJ-11, длина 1,8 м
Рабочая температура	0-50 °C
Температура хранения, °C	от -20 до 60
Вес, г	41