

1U, выдвижной, Г247 мм, серый



Блок освещения предназначен для местного освещения оборудования в шкафах или стойках. Выдвижное шасси позволяет выдвинуть лампу вперед, обеспечив ровное освещение фронтальной части шкафа для удобной работы. В блоке используются люминесцентные лампы мощностью 11 Вт. Лампы дают равномерную освещенность и световой поток, превышающий лампы накаливания мощностью 75 Вт. Напряжение питания блока — 220 В. Шасси и корпус блока выполнены из стали. Корпус лампы выполнен из высококачественной пластмассы серого цвета. Рассеиватель выполнен из прозрачной пластмассы.

**Таблица заказа**

<b>P/N</b>	<b>Высота, U</b>	<b>Глубина, мм</b>	<b>Объем в упаковке, м3</b>	<b>Масса, кг</b>	<b>Цвет</b>
TLK-LAMP-GY	1	247	0,00542	2,4	Серый

1U, выдвижной, Г247 мм, серый

**Детальные характеристики**

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Цвет покрытия	Светло-серый (RAL 7035)
Люминесцентная лампа, мощность	11 Вт (Световой поток эквивалентен лампе накаливания 75 Вт)
Напряжение питания, В	220, 50Гц