

# TLK-PPI-MN-A36B06-M51-WCE-BK

36 гнезд C19, 6 гнезд C19, 32А, 40U, черный



TLK-PPI-MN-A36B06-M51-WCE-BK 36 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19. Web, SNMP, e-mail, 32 А WinXP -

## Таблица заказа

P/N	Гнездо	Предохранитель	Корпус	Объем в упаковке, м3	Масса, кг
TLK-PPI-MN-A36B06-M542		Автомат	Алюминий	0,043	5,4

**TLK-PPI-MN-A36B06-M51-WCE-BK**

36 гнезд C19, 6 гнезд C19, 32А, 40U, черный

**Детальные характеристики**

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Тип гнезд	гнездо C13 - 36 шт, гнездо C19 - 6 шт
Вход электропитания	Вилка 1-фазная IEC 60309
Предохранитель	Защитный предохранитель на 16А – 2 шт
Сеть	Разъём RJ45 для Ethernet – 1 шт
Температура/Влажность	Разъём RJ11 для подключения датчика – 2 шт
PDU объединение	Разъём RJ22 для соединения PDU – 2 шт
PDU идентификация	Монохромный OLED дисплей
Номинальное напряжение (В)	230
Максимальный ток нагрузки, А	32
Температура, °С	0-50
Влажность, %	0-90
Размеры (ДхШхВ), мм	56 x 80 x 1778
Масса, кг	5,4
Соответствие требованиям	CE, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3