# TLK-PPI-MN-A36B06-M61-WL-BK



Блок контролируемых электрических розеток NIKOMAX, Серия MN (Monitored), вертикальный, 36 розеток C13, 6 розеток C19, макс. нагрузка 16 А (на фазу), шнур питания 2 м., Вилка 3-фазная 16А 400В, IEC 60309; цифровое измерение силы тока на входе, металлический корпус, макс. мощность 12000 Вт (4кВт по каждой фазе), 1803*68*44,5 мм, цвет черный.

Блок контролируемых розеток NIKOMAX TLK-PPI-MN-A36B06-M61-WL-BK состоит из 36 электрических розеток IEC 60320 C13 и 6 электрических розеток IEC 60320 C19, максимальная нагрузка составляет 16А для всего блока. На фронтальной стороне установлен цифровой дисплей, показывающий общее потребление подключенного оборудования, сбоку расположен входной кабель питания IEC309 2 метра. Корпус изготовлен из металла.

Функциональные особенности:

- Измерение: напряжение, частота, ток, коэффициент мощности, активная мощность, полная мощность, общее потребление кВт*ч.
- Контроль мощности: выходной ток общий, полный мониторинг мощности с помощью дисплея, Web или SNMP.
- Пороги уведомлений: Определенные пользователем пороговые значения тревоги для предупреждения и перегрузки.
- Уведомления о событии: SNMP-Trap, звуковые уведомления.
- Хранение событий и данных.
- Темп./Влажность: возможность подключения датчика, опционально.
- Протоколы: HTTP, IPv4, SNMPv1/v2/v3, DHCP, SNTP, Telnet, Modbus.

# TLK-PPI-MN-A36B06-M61-WL-BK

Блок контролируемых электрических розеток NIKOMAX, Серия MN (Monitored), вертикальный, 36 розеток C13, 6 розеток C19, макс. нагрузка 16 А (на фазу), шнур питания 2 м., Вилка 3-фазная 16А 400В, IEC 60309; цифровое измерение силы тока на входе, металлический корпус, макс. мощность 12000 Вт (4кВт по каждой фазе), 1803*68*44,5 мм, цвет черный.

## Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Входное напряжение / Количество фаз | 380 ~ 415В / 3 фазы 3P+N+PE |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Входной разъем питания | IEC309 16 А - 1 шт. |
| Максимальная нагрузка | 10 000 Вт |
| Выходное напряжение / Количество фаз | 220-240В / 1 фаза |
| Выходные розетки | IEC 60320 C13 – 36 шт. IEC 60320 C19 – 6 шт. |
| Защитный предохранитель | 16 А - 3 шт. |
| Коммуникационные порты | Порт Ethernet - 1 шт. Порт для подключения датчиков - 1 шт. Порт последовательного подключения (Daisy Chain) - 2 шт. Порт USB - 1 шт. |
| Индикация | Статус состояния питания (RUN, зеленый) Статус состояния розетки (зеленый) Статус состояния пороговых значений (красный) Статус состояния Ethernet (Tx, зеленый) Статус состояния потребленной энергии (kWh, красный) |
| Соответствие требованиям | CE |
| Температура, °C | Эксплуатация от 0 до +50 |
| Влажность, % | От 0 до 95 без образования конденсата |
| Исполнение | Вертикальный |
| Габариты изделия (ШхГхВ), мм | 1803*44.5*44.5 |
| Вес, кг | 4.5 |
| Гарантия | 1 год |