TLK-PSA08B02-ML-04-BK

8 ■■■■■■ C13, 2 ■■■■■■■ C19, 16 A, ■■■■■■■■■■■■■■■,
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■

■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ TLK-PSA08B02-ML-04-BK ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ 16■, ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ 1,2 ■■, ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■.

TLK-PSA08B02-ML-04-BK

8 ■■■■■ C13, 2 ■■■■■■ C19, 16 А, ■■■■■■■■■■■■■■,
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Степень защиты	IP20
Цвет покрытия	Черный (RAL 9005)
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	44.4 x 44.4 x 626 мм
Вес, кг	1,3
Сечение проводников	1,5 мм2 (16AWG)
Номинальное напряжение (В)	220-250В, 50Гц
Число гнезд	10
Тип гнезд	Разъем C13 – 8 шт. Разъем C19- 2 шт
Максимальный ток нагрузки, А	16А
Материал корпуса	Анодированный алюминиевый профиль
Вход электропитания	Кабель питания с вилкой CEE 7/7 , длиной 1,8 м, сечение 3*1,5мм2, евровилка
Максимальная суммарная мощность нагрузки, Вт	4000 Вт
Климатическое исполнение	УХЛ4, ГОСТ 15150-69
Дисплей	да