TLK-PSA08B02-ML-04-BK

8 [redacted] C13, 2 [redacted] C19, 16 A, [redacted],
[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] TLK-PSA08B02-ML-04-BK [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] 16[redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] 1,2 [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted].

TLK-PSA08B02-ML-04-BK

8 [redacted] C13, 2 [redacted] C19, 16 A, [redacted],
[redacted] [redacted]

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Степень защиты	IP20
Цвет покрытия	Черный (RAL 9005)
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	44.4 x 44.4 x 626 мм
Вес, кг	1,3
Сечение проводников	1,5 мм2 (16AWG)
Номинальное напряжение (В)	220-250В, 50Гц
Число гнезд	10
Тип гнезд	Разъем С13 – 8 шт. Разъем С19- 2 шт
Максимальный ток нагрузки, А	16А
Материал корпуса	Анодированный алюминиевый профиль
Вход электропитания	Кабель питания с вилкой CEE 7/7 , длиной 1,8 м, сечение 3*1,5мм2, евровилка
Максимальная суммарная мощность нагрузки, Вт	4000 Вт
Климатическое исполнение	УХЛ4, ГОСТ 15150-69
Дисплей	да