

**TLK-PSA36B06-MD-05-BK**

42 гнезда, 32А, с автоматом, черный



Блок электрических розеток TLK-PSA36B06-MD-05-BK состоит из 36 розеток C13 IEC 60320 и 6 розеток EC320 C19 соединённых шинами питания, изготовленных из латуни марки Л63Т сечением 6 мм<sup>2</sup> каждая. Блок розеток имеет автоматический выключатель модели EKФ 2/32А (по предварительному заказу модель автоматического выключателя может быть другая). Вывод кабеля питания осуществлен сбоку, кабель питания имеет длину 2.5м (3x4.0мм<sup>2</sup>) вилку IEC 60309 32А (2P+E). В комплекте с блоком поставляются кронштейны для крепления.

**Таблица заказа**

<b>P/N</b>	<b>Гнезда</b>	<b>Автомат</b>	<b>Корпус</b>	<b>Масса, кг</b>
TLK-PSA36B06-MD-05-BK	EC320 C13 - 36 шт, EC320 C19 - 6 шт	Есть	Сталь	8

42 гнезда, 32А, с автоматом, черный

**Детальные характеристики**

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Степень защиты	IP20
Цвет покрытия	Черный (RAL 9005)
Ширина, мм	1658
Масса, кг	8
Высота, мм	67
Глубина, мм	48
Сечение проводников	4 мм <sup>2</sup>
Номинальное напряжение (В)	220
Число гнезд	ЕС320 С13 - 36 шт ЕС320 С19 - 6 шт
Тип гнезд	ЕС320 С13 ЕС320 С19
Ток нагрузки, А	32
Климатическое исполнение	УХЛ4, ГОСТ 15150-69
Максимальная суммарная мощность нагрузки, Вт	7000