

**TLK-PSA36B06-MD-06-BK**

42 гнезда, 32А, с автоматом, черный



Блок электрических розеток TLK-PSA36B06-MD-06-BK состоит из 36 розеток C13 IEC 60320 и 6 розеток EC320 C19 соединённых шинами питания. Комплект поставки: Блок розеток с тремя автоматами 2P 32А – 1 шт., Комплект кронштейнов – 1 шт., 2 изготовленных из латуни марки Л63Т сечением 6 мм<sup>2</sup> каждая. Блок розеток имеет автоматические выключатели для каждой из трех фаз, модели ЕKF 2/32А (по предварительному заказу модель автоматического выключателя может быть другая). Вывод кабеля питания осуществлен сбоку, кабель питания имеет длину 2.5м вилку IEC 60309 32А(3P+N+PE), зажимается в клеммы установленные в блок розеток. В комплекте с блоком поставляются кронштейны для крепления.

**Таблица заказа**

<b>P/N</b>	<b>Гнезда</b>	<b>Автомат</b>	<b>Корпус</b>	<b>Масса, кг</b>
TLK-PSA36B06-MD-06-BK	EC320 C13 - 36 шт, EC320 C19 - 6 шт	Есть	Сталь	8

42 гнезда, 32А, с автоматом, черный

**Детальные характеристики**

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Степень защиты	IP20
Цвет покрытия	Черный (RAL 9005)
Ширина, мм	1867
Масса, кг	8
Высота, мм	80
Глубина, мм	48
Сечение проводников	4 мм <sup>2</sup>
Номинальное напряжение (В)	380
Число гнезд	ЕС320 С13 - 36 шт ЕС320 С19 - 6 шт
Тип гнезд	ЕС320 С13 ЕС320 С19
Ток нагрузки, А	32
Климатическое исполнение	УХЛ4, ГОСТ 15150-69
Максимальная суммарная мощность нагрузки, Вт	24000