TLK-RPI-MN-A08-M21-WCE-BK

8 гнезд, 16A, 1U, черный

[redacted] TLK-RPI-MN-A08-M21-WCE-BK [redacted] 19” [redacted] 1U. [redacted] 8 [redacted] IEC 60320 C13. [redacted], Web, SNMP, [redacted]. [redacted] e-mail, [redacted]. [redacted], [redacted]. [redacted] 16 [redacted]. [redacted]. [redacted] UDP [redacted] Http, Https, SNMP, DHCP, [redacted] SSL([redacted] IE6 [redacted] WinXP) - [redacted]. [redacted] IEC 60320 C20 [redacted] NIKOMAX ([redacted] 1,8; 3,0; 5,0 [redacted]). [redacted].

Таблица заказа

P/N	Гнездо	Предохранитель	Корпус	Объем в упаковке, м3	Масса, кг
TLK-RPI-MN-A08-M21-W8		Автомат	Алюминий	0,009	2,1

TLK-RPI-MN-A08-M21-WCE-BK

8 гнезд, 16A, 1U, черный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Напряжение питания, В	220-240
Масса, кг	2,1
Номинальное напряжение (В)	230
Число гнезд	8
Тип гнезд	Розетка C13 IEC 60320
Предохранитель	Защитный предохранитель на 16A – 1 шт.
Максимальный ток нагрузки, А	16
Вход электропитания	Разъем C20 IEC 60320 – 1 шт
SSL индикация	Синий светодиод – 1 шт;
DHCP индикация	Зеленый светодиод – 1 шт
Состояние цепи	Красный светодиод – 1 шт
Сеть	Разъём RJ45 для Ethernet – 1 шт
PDU идентификация	Цифровой семисегментный индикатор – 1 шт
Температура, °C	0-50
Влажность, %	0-90
Размеры (ДхШхВ), мм	118 x 432 x 44,5
Соответствие требованиям	CE, EN 55022 Class A, EN 55024,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A, ICES-003
Температура/Влажность	Разъём RJ11 для подключения датчика – 1 шт