

TLK-RS07M-C16-BK



Блок электрических розеток NIKOMAX, серия RS, Состоит из 7 «евророзеток» Schuko, 16 А. Блок розеток имеет автоматический выключатель ВА 2/16А. Ввод для кабеля питания осуществлен в тыльной стороне блока розеток, макс. мощность 4000 Вт, 485x45x72 мм, 19", металлический корпус, цвет черный.

Блок электрических розеток NIKOMAX TLK-RS07M-C16-BK состоит из 7 электрических «евророзеток» (Schuko), соединённых шинами питания марки ЛБЗТ с сечением 6 мм² каждая. Максимальная нагрузка составляет 16А для всего блока. Блок розеток имеет автоматический выключатель ВА 2/16А. Ввод для кабеля питания осуществлен в тыльной стороне блока розеток. Кабель питания в комплекте с блоком розеток не поставляется и приобретается отдельно. Минимальное сечение кабеля не должно быть меньше 1,5мм². Корпус блока электрических розеток изготовлен из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, все металлические элементы блока розеток заземлены, также имеется элемент для крепления внешнего заземления — отверстие с резьбой М4. Использование металлического корпуса обеспечивает дополнительную защиту от повреждения при случайных ударах, более высокую термостойкость и дополнительную экранировку от электрических помех.

Блок электрических розеток NIKOMAX, серия RS, Состоит из 7 «евророзеток» Schuko, 16 А. Блок розеток имеет автоматический выключатель ВА 2/16А. Ввод для кабеля питания осуществлен в тыльной стороне блока розеток, макс. мощность 4000 Вт, 485x45x72 мм, 19", металлический корпус, цвет черный.

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Входное напряжение / Количество фаз	200-250В / 1 фаза Р+N+РЕ
Входная частота	50/60 Гц
Вход электропитания	Винтовые клеммы
Максимальная нагрузка	4000 Вт
Ток нагрузки, А	16А
Выходные розетки	Schuko – 7 шт.
Автоматический выключатель	ВА 2Р/16А
Климатическое исполнение	УХЛ4, ГОСТ 15150-69
Степень защиты	IP20
Материал контактных клемм	Латунь Л63Т
Температура, °С	Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	От 0 до 95 без образования конденсата
Исполнение	19"
Габариты изделия (ШxГxВ), мм	485x45x72
Вес, кг	0,9
Гарантия	1 год