TLK-RS07M-C16-BK

Блок электрических розеток NIKOMAX, серия RS, Состоит из 7 «евророзеток» Schuko, 16 А. Блок розеток имеет автоматический выключатель ВА 2/16А. Ввод для кабеля питания осуществлен в тыльной стороне блока розеток, макс. мощность 4000 Вт, 485x45x72 мм, 19", металлический корпус, цвет черный.

Блок электрических розеток NIKOMAX TLK-RS07M-C16-BK состоит из 7 электрических «евророзеток» (Schuko), соединённых шинами питания марки Л63Т с сечением 6 мм2 каждая. Максимальная нагрузка составляет 16А для всего блока. Блок розеток имеет автоматический выключатель ВА 2/16А. Ввод для кабеля питания осуществлен в тыльной стороне блока розеток. Кабель питания в комплекте с блоком розеток не поставляется и приобретается отдельно. Минимальное сечение кабеля не должно быть меньше 1,5мм2. Корпус блока электрических розеток изготовлен из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, все металлические элементы блока розеток заземлены, также имеется элемент для крепления внешнего заземления — отверстие с резьбой М4. Использование металлического корпуса обеспечивает дополнительную защиту от повреждения при случайных ударах, более высокую термостойкость и дополнительную экранировку от электрических помех.

TLK-RS07M-C16-BK

Блок электрических розеток NIKOMAX, серия RS, Состоит из 7 «евророзеток» Schuko, 16 А. Блок розеток имеет автоматический выключатель ВА 2/16А. Ввод для кабеля питания осуществлен в тыльной стороне блока розеток, макс. мощность 4000 Вт, 485x45x72 мм, 19", металлический корпус, цвет черный.

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Входное напряжение / Количество фаз	200-250В / 1 фаза P+N+PE
Входная частота	50/60 Гц
Вход электропитания	Винтовые клеммы
Максимальная нагрузка	4000 Вт
Ток нагрузки, А	16А
Выходные розетки	Schuko – 7 шт.
Автоматический выключатель	ВА 2Р/16А
Климатическое исполнение	УХЛ4, ГОСТ 15150-69
Степень защиты	IP20
Материал контактных клемм	Латунь Л63Т
Температура, °С	Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	От 0 до 95 без образования конденсата
Исполнение	19"
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	485x45x72
Вес, кг	0,9
Гарантия	1 год