

TLK-RS08MF1-BK



8 гнезд, 10А, с фильтром, с предохранителем, черный

Блок электрических розеток TLK-RS08MF1-BK выполнены в 19" стандарте с высотой 1U. Блок состоит из 8 «евророзеток» (Schuko), соединенных латунными шинами питания марки Л63Т с сечением 6 мм² каждая. Блок снабжен фильтрующим элементом на основе варистора. Блок розеток TLK-RS08MF1-BK имеет выключатель и предохранитель для защиты по току. Суммарный ток нагрузки — не более 10А. В задней части блока имеется ввод с разъемом IEC-60320 C14 для подключения шнура питания (поставляется отдельно). Корпус изготовлен из оцинкованной стали 0,7 мм, все металлические элементы заземлены, также имеется элемент крепления внешнего заземления (отверстие с резьбой М4).

Таблица заказа

P/N	Гнездо	Предохранитель	Корпус	Объем в упаковке, м3	Масса, кг
TLK-RS08MF1-BK	8	Есть	Сталь	0,0018	0,83

8 гнезд, 10А, с фильтром, с предохранителем, черный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип покрытия	Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное
Цвет покрытия	Черный (RAL 9005)
Высота, U	1
Глубина, мм	50 мм
Номинальное напряжение (В)	220
Число гнезд	8
Тип гнезд	Schuko
Защитные шторки	Нет
Выключатель	С подсветкой
Предохранитель	Есть
Фильтр	Есть
Максимальный ток нагрузки, А	10
Материал контактов	Латунь Л63Т
Материал гнезд	Пластик
Максимальная мощность, Вт	2500
Материал корпуса	Сталь, 0,7 мм