

TLK-RSC04-MDA25-03-BK

Блок электрических розеток с АВР NIKOMAX, 19" на 4 гнезда "евророзетка", автомат 25А



Блок электрических розеток TLK-RSC04-MDA25-03-BK предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием в 19" телекоммуникационных шкафах и стойках с номинальным напряжением 220В и суммарным током нагрузки не более 25А. Позволяет производить управление питанием: автоматическое переключение между входными линиями.

Ordering Table

P/N	Гнездо	Предохранитель	Корпус	Масса, кг
TLK-RSC04-MDA25-03-BK	4	Автомат	Металл	1

TLK-RSC04-MDA25-03-BK

Блок электрических розеток с АВР NIKOMAX, 19" на 4 гнезда "евророзетка", автомат 25А

Detailed characteristics

Characteristic	Value
Тип розетки	Schuko DIN 49440
Число гнезд	4
Вход электропитания	Винтовые клеммы
Номинальное напряжение (В)	220 В
Максимальное напряжение (В)	250 В
Частота сети	50 Гц
Ток нагрузки, А	25 А
Максимальная суммарная мощность нагрузки, Вт	6250 Вт
Время переключения	10-30 мс
Сечение внутренних проводников	4мм ² (13AWG)
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4, ГОСТ 15150-69
Размер (ГхШхВ)	70x480x44
Масса	1 кг