# TLK-RSC04-MDA25-03-BK

Блок электрических розеток с АВР NIKOMAX, 19" на 4 гнезда "евророзетка", автомат 25А



Блок электрических розеток TLK-RSC04-MDA25-03-BK предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием в 19" телекоммуникационных шкафах и стойках с номинальным напряжением 220В и суммарным током нагрузки не более 25А. Позволяет производить управление питанием: автоматическое переключение между входными линиями.

## Таблица заказа

| P/N | Гнездо | Предохранитель | Корпус | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| TLK-RSC04-MDA25-03-BK | 4 | Автомат | Металл | 1 |

# TLK-RSC04-MDA25-03-BK

Блок электрических розеток с АВР NIKOMAX, 19" на 4 гнезда "евророзетка", автомат 25А

## Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип розетки | Schuko DIN 49440 |
| Число гнезд | 4 |
| Вход электропитания | Винтовые клеммы |
| Номинальное напряжение (В) | 220 В |
| Максимальное напряжение (В) | 250 В |
| Частота сети | 50 Гц |
| Ток нагрузки, А | 25 А |
| Максимальная суммарная мощность нагрузки, Вт | 6250 Вт |
| Время переключения | 10-30 мс |
| Сечение внутренних проводников | 4мм2 (13AWG) |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4, ГОСТ 15150-69 |
| Размер (ГхШхВ) | 70x480x44 |
| Масса | 1 кг |