

TLK-RSC08-MTF-01-BK

8 гнезд, 10А, с фильтром, черный

Блок электрических розеток выполнен в виде корпуса с креплением 19" и высотой 1U. Корпус изготовлен из алюминиевого профиля толщиной 1,2 мм, все элементы блока розеток имеют единый контур заземления. Использование корпуса из алюминиевого профиля обеспечивает дополнительную защиту от повреждения при случайных ударах, более высокую термостойкость, облегченную конструкцию, улучшенное охлаждение и дополнительное экранирование от электрических помех.

Ordering Table

P/N	Гнездо	Предохранитель	Корпус	Объем в упаковке, м3	Масса, кг
TLK-RSC08-MTF-01-BK	8	Автомат	Алюминий	0,003	0,9

8 гнезд, 10А, с фильтром, черный

Detailed characteristics

Characteristic	Value
Степень защиты	IP20
Цвет покрытия	Черный (RAL 9005)
Ширина, мм	490
Масса, кг	0,9кг
Высота, мм	44,4
Глубина, мм	68
Номинальное напряжение (В)	220-250
Число гнезд	8
Тип гнезд	Schuko DIN 49440
Защитные шторки	Нет
Выключатель	Перекидной
Предохранитель	10А - 1 шт
Максимальный ток нагрузки, А	10
Материал корпуса	Анодированный алюминиевый профиль
Вход электропитания	Розетка C14 IEC 60320
Максимальная суммарная мощность нагрузки, Вт	2500
Климатическое исполнение	УХЛ4, ГОСТ 15150-69