# TLK-RSC08-MTF-04-BK

Блок электрических розеток NIKOMAX, серия RSC, Состоит из 8 «евророзеток» Schuko, 16А. Блок розеток имеет выключатель и защитный предохранитель на 16А. Ввод для кабеля питания размещен с тыльной стороны блока розеток. Кабель питания в комплекте с блоком розеток не поставляется и приобретается отдельно. Макс. мощность 4000 Вт, 490x68x44,4 мм, 19", металлический корпус, цвет черный.

Блок электрических розеток NIKOMAX TLK-RSC08-MTF-04-BK состоит из 8 электрических «евророзеток» (Schuko), соединённых шинами питания марки Л63Т с сечением 6 мм2 каждая. Максимальная нагрузка составляет 16А для всего блока. Блок розеток имеет выключатель и защитный предохранитель на 16А. Ввод для кабеля питания размещен с тыльной стороны блока розеток. Кабель питания в комплекте с блоком розеток не поставляется и приобретается отдельно. Корпус блока электрических розеток изготовлен из листовой оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, все металлические элементы блока розеток заземлены. [redacted].

# TLK-RSC08-MTF-04-BK

Блок электрических розеток NIKOMAX, серия RSC, Состоит из 8 «евророзеток» Schuko, 16А. Блок розеток имеет выключатель и защитный предохранитель на 16А. Ввод для кабеля питания размещен с тыльной стороны блока розеток. Кабель питания в комплекте с блоком розеток не поставляется и приобретается отдельно. Макс. мощность 4000 Вт, 490x68x44,4 мм, 19", металлический корпус, цвет черный.

## Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Входное напряжение / Количество фаз | 200-250В / 1 фаза P+N+PE |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Вход электропитания | Вилка Schuko CEE 7/7 16A 250B DIN 49441, шнур питания 1,8 метра, "евровилка", сечение 3*1,5 мм2 |
| Максимальная нагрузка | 4000 Вт |
| Ток нагрузки, А | 16А |
| Выходные розетки | Schuko DIN 49440 – 8 шт. |
| Защитный предохранитель | 16А |
| Выключатель | Перекидной |
| Сечение внутренних проводников | 1,5мм2 (16AWG) |
| Климатическое исполнение | УХЛ4, ГОСТ 15150-69 |
| Степень защиты | IP20 |
| Материал контактных клемм | Латунь Л63Т |
| Температура, °C | Эксплуатация от 0 до +40 |
| Влажность, % | От 0 до 95 без образования конденсата |
| Исполнение | 19" |
| Габариты изделия (ШхГхВ), мм | 490x68x44,4 |
| Вес, кг | 0,9 |
| Гарантия | 1 год |