

**TLK-RSC09-MF-01-BK**

9 гнезд, 10А, с предохранителем, черный

Блок электрических розеток выполнен в виде корпуса с креплением 19" и высотой 1U. Корпус изготовлен из алюминиевого профиля толщиной 1,2 мм, все элементы блока розеток имеют единый контур заземления. Использование корпуса из алюминиевого профиля обеспечивает дополнительную защиту от повреждения при случайных ударах, более высокую термостойкость, облегченную конструкцию, улучшенное охлаждение и дополнительное экранирование от электрических помех.

**Таблица заказа**

<b>P/N</b>	<b>Гнездо</b>	<b>Предохранитель</b>	<b>Корпус</b>	<b>Объем в упаковке, м3</b>	<b>Масса, кг</b>
TLK-RSC09-MF-01-BK	9	Автомат	Алюминий	0,003	0,9

9 гнезд, 10А, с предохранителем, черный

**Детальные характеристики**

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Степень защиты	IP20
Цвет покрытия	Черный (RAL 9005)
Ширина, мм	487,5
Масса, кг	0,9
Высота, мм	44,4
Глубина, мм	68
Номинальное напряжение (В)	220-250
Число гнезд	9
Тип гнезд	Schuko DIN 49440
Предохранитель	на 10А – 1 шт
Максимальный ток нагрузки, А	10
Материал корпуса	Анодированный алюминиевый профиль
Вход электропитания	Розетка С14 IEC 60320
Максимальная суммарная мощность нагрузки, Вт	2500
Климатическое исполнение	УХЛ4, ГОСТ 15150-69