

1U, Г90мм, серый



Панель с терморегулятором — это система, предназначенная для мониторинга температуры внутри шкафа и управления вентиляторными устройствами. Панель устанавливается в монтажные шкафы, имеющие 19" вертикальные направляющие. К панели с терморегулятором можно подключить до двух вентиляторных устройств. Управление работой вентиляторных устройств производится терморегулятором с подключенным к нему датчиком температуры. В зависимости от настроек терморегулятора, контроллер включает или выключает вентиляторные устройства. Контроллер оснащен информационным дисплеем и удобным интерфейсом для изменения настроек. Панель с терморегулятором выполнена в виде корпуса, предназначенного для установки на вертикальные 19" направляющие. Крепление производится с помощью винтов M6. Панель оснащена вводом питания с предохранителем и кнопкой для включения и выключения. Для подключения устройств используются розетки IEC 320 C14. Шнур датчика температуры имеет длину 1,5 метра.

Таблица заказа

P/N	Высота, U	Глубина, мм	Объем в упаковке, м3	Масса, кг	Цвет
TLK-TERM-GY	1	92	0,004	1,5	Серый

1U, Г90мм, серый

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип покрытия	Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное
Несущая конструкция	Листовая сталь 1 мм
Цвет покрытия	Светло-серый (RAL 7035)
Ширина, мм	482 (19")
Масса, кг	1,4
Нагрузочная способность, кВт	2,2
Максимальная нагрузка по току, А	10
Разъем для шнурка питания	IEC-60320 C14
Питание	220 В, 50Гц
Высота, мм	44,45 (1U)
Глубина, мм	92