


6U, Ш505xГ233-350 мм, серая



Настенная монтажная рама серии TRW представляет собой разборную конструкцию, предназначена для открытой настенной установки небольшого количества 19" оборудования. Главной особенностью рамы серии TRW является полностью разборная конструкция с регулируемой глубиной: от 230 до 350 мм, что позволяет установить сетевое и кроссовое оборудование с различными габаритными размерами, при этом не занимая лишнего пространства в помещении. Габариты рамы: ширина — 505 мм, высота — 277 мм (6U). Под заказ возможно изготовление рамы другой высоты. Все части рамы заземлены между собой в единый контур. Антикоррозионное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской. Настенная монтажная рама выполнена в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297). Максимальная допустимая распределенная нагрузка на монтажную раму серии TWR составляет 30 кг. Рама поставляется в разобранном виде, упакована в одну компактную коробку.

Таблица заказа

P/N	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Объем упаковки, м3	Масса, кг	Цвет
TRW-065035-GY	6	505	350	277	0,0124	4,3	Серый

6U, Ш505xГ233-350 мм, серая

Детальные характеристики**Характеристика****Значение**

Глубина полезная, мм

Регулируемая, диапазон регулировки от 230 мм до 350 мм.

Тип покрытия

Ударопрочная полимерно-эпоксидная порошковая краска

Максимально допустимая распределенная
нагрузка

30 кг

Несущая конструкция

Листовая сталь 1,5 мм

Цвет покрытия

Светло-серый (RAL 7035)

Высота, U

6