



6U, Ш821xГ566, цельносварной, климатический, антивандальный, укомплектованный, IP55, серый

Настенные шкафы серии Climatic II - это всепогодное решение предназначено для уличной эксплуатации, или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например в металлических помещениях без теплоизоляции. Обеспечивают защиту телекоммуникационного оборудования от негативного воздействия окружающей среды и несанкционированного доступа. Особенностью шкафов серии серии Climatic II является, предусмотренная система контроля микроклимата, а также съемная панель с герметизированными кабельными вводами. Корпус шкафа имеет металлическую сварную конструкцию обеспечивающий защиту от внешних действующих факторов, внутри покрыт слоем утеплителя с фольгированным покрытием, что увеличивает термоизоляцию и уменьшает теплопотери через стеки шкафа. Шкаф снабжен 4-мя монтажными направляющими 19" регулируемыми по глубине, для размещения оборудования. Расстояние между направляющими: по глубине - 307 мм, по ширине - 450 мм. В основании шкафа расположена съемная панель с герметичными кабельными вводами в количестве 6 штук. Дверь шкафа имеет скрытые петли, уплотнительный контур и оборудована надежным пятиигрельным замком с трехточечным запиранием, без выступающих частей. Поддержание необходимого микроклимата в шкафу обеспечивается системой принудительной вентиляции и обогрева, управляемой терmostатом. Вентиляционные проемы расположенные в крыше шкафа оборудованы сменными фильтрами и защищены антивандальными решетками. Предусмотрено два способа крепления шкафа: к стене и на столб (комплект крепления на столб не входит в комплект поставки). Шкаф предназначен для эксплуатации, в климатических районах с умеренным климатом, при температуре от -40 до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 % при 25 °C, с категорией размещения У2 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты от проникновения посторонних предметов и воды соответствует IP55 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89). Питание шкафа осуществляется от внешней электрической сети напряжением 220В переменного тока, частотой 50Гц. Провод заземления двери с корпусом шкафа входит в базовую комплектацию. Максимально допустимая распределенная нагрузка на шкаф составляет 150кг. Шкаф поставляется в собранном виде.

Таблица заказа

P/N	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Полезная глубина, Высота, мм мм	Объем упаковки, м3	Масса, кг	Цвет
TWK-068256-M-6	821	566	474	482	0,19	47,0	Серый

TWK-068256-M-GY-KIT01

6U, Ш821xГ566, цельносварной, климатический, антивандальный, укомплектованный, IP55, серый

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Глубина, мм	566
Монтажные профили	Листовая сталь 1,5 мм
Тип покрытия шкафа	Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное
Степень защиты	IP55
Максимально допустимая распределенная нагрузка	150 кг
Цвет покрытия	Светло-серый (RAL 7035)
Угол открытия двери	120 градусов
Кабельные вводы	6 шт
Шаг регулировки монтажных профилей	25 мм
Тип утеплителя	Пенофол - фольгированный с клейким основанием толщиной 10 мм
Фальш-панели	Листовая сталь 1,0 мм
Каркас наружный	Листовая сталь 1,5 мм
Макс. расстояние между направляющими	307
Нагревательный элемент	220 В, 300 Вт
Вентилятор	120 м3/час