



6U, Ш821хГ566, цельносварной, климатический, антивандальный, IP55, серый

Настенные шкафы серии Climatic II - это всепогодное решение предназначено для уличной эксплуатации, или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например в металлических помещениях без теплоизоляции. Обеспечивают защиту телекоммуникационного оборудования от негативного воздействия окружающей среды и несанкционированного доступа. Корпус шкафа имеет металлическую сварную конструкцию обеспечивающий защиту от внешних воздействующих факторов, внутри покрыт слоем утеплителя с фольгированным покрытием, что увеличивает термоизоляцию и уменьшает теплопотери через стенки шкафа. Шкаф снабжен 4-мя монтажными направляющими 19" регулируемыми по глубине, для размещения оборудования. Расстояние между направляющими: по глубине - 307 мм, по ширине - 450 мм. В основании шкафа расположена съемная панель с герметичными кабельными вводами в количестве 6-х штук. Дверь шкафа имеет скрытые петли, уплотнительный контур и оборудована надежным пятиригельным замком с трехточечным запираением, без выступающих частей. Для поддержание необходимого микроклимата в шкафу предусмотрены места под крепления системы контроля микроклимата. Вентиляционные проемы расположенные в крыше шкафа. Предусмотрено два способа крепления шкафа: к стене и на столб (комплект крепления на столб не входит в комплект поставки). Шкаф предназначен для эксплуатации, в климатических районах с умеренным климатом, при температуре от -40 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при 25 °С, с категорией размещения УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты от проникновения посторонних предметов и воды соответствует IP55 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89). Максимально допустимая распределенная нагрузка на шкаф составляет 150кг. Шкаф поставляется в собранном виде.

#### Таблица заказа

| P/N            | Высота, U | Ширина, мм | Глубина, мм | Полезная глубина, мм | Высота, мм | Объем упаковки, м3 | Масса, кг | Цвет  |
|----------------|-----------|------------|-------------|----------------------|------------|--------------------|-----------|-------|
| TWK-068256-M-6 |           | 821        | 566         | 474                  | 482        | 0,19               | ---       | Серый |

6U, Ш821xГ566, цельносварной, климатический, антивандальный, IP55, серый

**Детальные характеристики**

| <b>Характеристика</b>                          | <b>Значение</b>  |
|--|--|
| Глубина, мм                                    | 566  |
| Монтажные профили                              | Листовая сталь 1,5 мм  |
| Тип покрытия шкафа                             | Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное               |
| Степень защиты                                 | IP55   |
| Максимально допустимая распределенная нагрузка | 150 кг   |
| Цвет покрытия                                  | Светло-серый (RAL 7035)                                      |
| Угол открытия двери                            | 120 градусов   |
| Кабельные вводы                                | 6 шт   |
| Шаг регулировки монтажных профилей             | 25 мм  |
| Тип утеплителя                                 | Пенофол - фольгированный с клейким основанием толщиной 10 мм |
| Фальш-панели                                   | Листовая сталь 1,0 мм  |
| Каркас наружный                                | Листовая сталь 1,5 мм  |
| Макс. расстояние между направляющими           | 307  |