

NMC-CTNxxx-yy-MT-WT-100

Стяжка NIKOMAX нейлоновая неоткрывающаяся с проушиной, белая, уп-ка 100 шт.

- ✓ Изготовлены из нейлона
- ✓ Наличие крепежного отверстия

Стяжки применяются при прокладке и монтаже кабелей связи и электрооборудования. Является основным способом фиксации кабеля к лоткам, скобам и другому пригодному оборудованию, обеспечивают высокую прочность и надёжность фиксации.

Стяжки выполнены из нейлона и предназначены для монтажа и эксплуатации в помещении. Замковый механизм одностороннего хода, неразъёмный.

Данный тип стяжек имеет конструктивное отверстие (проушину) под шуруп для крепежа стяжки к рабочей поверхности.



Базовая комплектация:

Стяжка нейлоновая с проушиной

100 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-CTN150-35-MT-WT-100	NMC-CTN220-43-MT-WT-100	NMC-CTN380-75-MT-WT-100
Тип	Неоткрывающаяся с крепежной проушиной		
Материал	Нейлон PA66		
Длина	150 мм	220 мм	380 мм
Ширина	3.5 мм	4.3мм	7.5 мм
Диаметр проушины	4.5 мм	5.5 мм	6.2 мм
Цвет	Белый		
Количество	100 шт./упаковка		
Диапазон температур	Хранение от -40 до +80 °С. Монтаж от 0 до +80 °С. Эксплуатация от 0 до +80 °С		
Гарантия	1 год		
Упаковка	Полиэтиленовый пакет		

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Диаметр проушины, мм	Цвет	Кол-во в упаковке	Индивидуальная упаковка	
						Объем, м3	Масса, кг
NMC-CTN150-35-MT-WT-100	150	3.5	4.5	Белый	100	0.000405	0.080
NMC-CTN220-43-MT-WT-100	220	4.3	5.5	Белый	100	0.000792	0.150
NMC-CTN380-75-MT-WT-100	380	7.5	6.2	Белый	100	0.003420	0.590