

NMC-RJ88RZ06UD1-100 - Кат.5e

Коннектор под витую пару, неэкранированный, категории 5e, 8P8C, 100 шт.

Разъемы NIKOMAX NMC-RJ88RZ06UD1-100 (коннекторы) RJ45/8P8C предназначены для оконцевания одножильных и многожильных (патч-кордовых) кабелей при производстве коммутационных шнуров (патч-кордов), а также в ряде случаев при прокладке стационарных кабелей связи, для подключения камер видеонаблюдения и т.д.

По типу ножей коннекторы делятся на три основных типа: для оконцевания многожильных кабелей (патч-кордов), для одножильных (стационарных) кабелей и универсальные, подходящие для обоих типов проводников. Использование несоответствующего типа коннектора не гарантирует качественного обжима вследствие неправильного врезания ножей в жилы кабеля и может привести к потере контакта. Для увеличения максимального количества переключений, общего срока службы и защиты медных контактов разъемов от окисления, на них дополнительно нанесено золотое покрытие. Обычно толщина покрытия составляет 6 или 50 микродюймов, но может отличаться и в меньшую сторону в более дешевом ценовом сегменте. По конструкции коннекторы бывают со вставками и без. На вставке, как правило, удобнее разводить жилы, хотя многие монтажники предпочитают более простые модели с направляющими желобками, без вставок. Рекомендуется также использовать защитные колпачки, которые увеличивают срок службы разъема, повышают удобство работы и придают обжатому кабелю законченный вид. Коннекторы поставляются упаковками по 100 шт.



NMC-RJ88RZ06UD1-100
RJ45/8P8C, Кат.5e

Базовая комплектация:

Коннекторы

100 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Артикул | NMC-RJ88RZ06UD1-100 |
| Тип коннекторов | RJ45/8P8C |
| Категория | 5е |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Тип ножей | Универсальный |
| Исполнение | Неэкранированное |
| Диаметр проводников, AWG | 24-26 (0,51-0,40 мм) |
| Материал контактов | Фосфористая бронза |
| Покрытие контактов | Золото, 6 микродюймов |
| Материал корпуса | Прозрачный поликарбонат, соответствует UL 94-V2 |
| Гарантия | 1 год |
| Диапазоны температур | Хранение от -40 до +70 °С. Монтаж от -10 до +50 °С. Эксплуатация от -30 до +80 °С |
| Упаковка | Полиэтиленовый пакет по 100 шт. |
| Максимальный диаметр изоляции проводников, мм | 0.96-1.02 |

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

| Артикул | Формат | Индивидуальная уп-ка | | | Транспортная уп-ка | | |
|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------|
| | | Кол - во | Объем, м3 | Масса, кг | Кол - во | Габариты | Масса |
| NMC-RJ88RZ06UD1-100 | RJ45/8P8C | 100 шт. | 0,000406 | 0,159 | 100 уп. | 490x370x280 | 16,9 |

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.