

NMF-WO2-BLANK-CP-WT

Корпус оптической настенной розетки, до 2 портов SC или LC, белый

- ✓ Корпус из ABS пластика
- ✓ Компактный размер

Оптические настенные розетки предназначены для подключения конечного оборудования на рабочем месте в офисе или дома, а так же могут быть использованы в качестве небольшого настенного кросса. Широкое распространение данные розетки получили в сетях xPON и FTTH.

Данные розетки благодаря своей конструкции обеспечивают надежную защиту волокон от механического воздействия а также удобство и простоту работы.

Оптическая розетка NIKOMAX NMF-WO2-BLANK-CP-WT выполнена из прочного ABS - пластика и предназначена для использования внутри помещений. Корпус розетки имеет два посадочных места для адаптеров типа SC/DLC и позволяет терминировать кабель с помощью обычных гильз КДЗС (методом сварки). Корпус розетки имеет небольшие габариты, выполнен в белом цвете и имеет приятный внешний вид, что позволяет установить розетку в офисе или дома. Установка выполняется на любую плоскую поверхность с помощью обычных саморезов.



NMF-WO2-BLANK-CP-WT

Базовая комплектация	NMF-WO2-BLANK-CP-WT
Корпус розетки	1 шт.
Заглушки вводов	2 шт.
Шурупы	2 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

Технические характеристики кроссов

Артикул	NMF-WO2-BLANK-CP-WT
Кол-во мест под адаптеры	2
Тип устанавливаемых адаптеров	SC / Duplex LC
Материал корпуса	ABS-пластик
Материал пластика	Соответствует UL94V-0
Монтаж	Настенный
Исполнение	Для внутриобъектовой установки
Диаметр вводимых кабелей, макс.	До 3 мм
Цвет	Белый
Размеры (ДхШхВ), мм	117x84x18
Диапазон температур	Хранение от -40 до +70 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 Год

Таблица заказа

Артикул	Кол-во портов	Тип портов	Монтаж	Индивидуальная уп-ка	
				Габариты, мм	Масса, кг
NMF-WO2-BLANK-CP-WT	2	SC/DLC	Настенный	-	-