

NMF-RP24FC-TS-P-1U-BK

Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, до 24 FC/ST портов, выдвижной, с полкой, черный, в комплекте: сплайс-кассета и КДЗС

- ✓ Выдвижная конструкция
- ✓ Наличие фронтальной полки
- ✓ Маркировка портов

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъёмного соединения между оптическими шнурами и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы.

Оптический кросс **NMF-RP24FC-TS-P-1U-BK** предназначен для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус кросса выполнен из стали и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов.

Кросс имеет 4 кабельных ввода на задней стенке и соответственно 4 узла для крепления кабеля. Особенностью данного кросса является выдвижная конструкция, которая обеспечивает легкий доступ к содержимому кросса. Так же имеется передняя фронтальная полка а внутри кросса для удобства расположен органайзер. Кросс изготавливается в черном цвете. Данный кросс позволяет разместить до 24 портов FC/ST.



NMF-RP24FC-TS-P-1U-BK

Базовая комплектация:

Оптический кросс	1 шт.
Гильзы КДЗС	24 шт.
Комплект стяжек	1 шт.
Сплайс - кассета	2 шт.
Крышка для сплайс - кассеты	1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMF-RP24FC-TS-P-1U-BK
Материал корпуса	Сталь 1,2 мм
Тип устанавливаемых адаптеров	FC / ST
Максимальное количество портов	24 порта
Конструкция	Выдвижная с фронтальной полкой
Максимальный диаметр кабеля, мм	12
Цвет	Черный
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Габариты	482x250x44 мм
Диапазоны температур	Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от -20 до +65
Упаковка	Индивидуальная - Картонная коробка
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Цвет	Количество портов	Индивидуальная упаковка	
			Объем, м3	Масса, кг
NMF-RP24FC-TS-P-1U-BK	Черный	24 порта FC/ST	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ

