

NMC-CTNxxx-yy-UV-BK-100-K
Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся, UV, черный, 100 шт.

Стяжки широко применяются при прокладке и монтаже кабелей связи и различного электрооборудования. С помощью стяжек кабель собирается в жгуты, разбивается на отдельные группы, крепится к органайзерам, скобам, лоткам и любым другим пригодным поверхностям и оборудованию. Стяжки NMC-CTNxxx-yy-UV-BK-100-K выполнены из нейлона, устойчивого к УФ излучению и предназначены для монтажа и эксплуатации как в помещении, так и на улице.

Для сохранения эластичности стяжек, упаковка наполнена влагой и герметично запаяна. Рекомендуется хранить стяжки при температуре ~ 23 °C и показателе влажности ~ 50%.

Вскройте пакет непосредственно перед применением и плотно запечатайте после. Для длительного хранения вскрытой упаковки либо восстановления свойств нейлона, за сутки до повторного применения добавьте в пакет немного воды (2-3% от массы стяжек) и оставьте при комнатной температуре.



Базовая комплектация:
Стяжки нейлоновые 100 шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-CTNxxx-yy-UV-BK-100-K				
Тип	Неоткрывающиеся				
Материалы	Нейлон PA66, устойчивый к УФ излучению				
Цвет	Черный				
Длина, мм	100	150	200	300	450
Ширина, мм	2,5	3,6		4,8	8,0
Максимальный диаметр пучка, мм	20	33	47	76	177
Максимальная нагрузка, Н	80	180		222	534
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +60 °С. Прокладка от -10 до +50 °С. Эксплуатация от -40 до +60 °С				
Гарантия	1 год				

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Цвет	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMC-CTN100-25-UV-BK-100-K	100	2,5	Черный	0,000240	0,030
NMC-CTN150-36-UV-BK-100-K	150	3,6	Черный	0,000600	0,060
NMC-CTN200-36-UV-BK-100-K	200	3,6	Черный	0,000600	0,110
NMC-CTN300-48-UV-BK-100-K	300	4,8	Черный	0,001440	0,220
NMC-CTN450-80-UV-BK-100-K	450	8,0	Черный	0,006600	0,750

Где: xxx - длина (100 - 100 мм, 125 - 125 мм и т.д.); yy- ширина (25 - 2,5 мм, 36 - 3,6 мм и т.д.)
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.